



FOOD MACHINES INTERNATIONAL

ベーカリーオープン

Line Miss™



「ウノックス」ベーカリーオープン

XF-シリーズ



# ベーカリーオープンに求められる機能だけをコンパクトに凝縮。 ご納得いただける高品質を、低価格でお届けいたします。



## ■使いやすいシンプルな操作パネル

登録した焼成プログラムを呼び出すことでかんたんに焼成できます。

### STEPキー

本機は、「時間」「湿度」「加湿」の各工程を最大3つまで連続動作させることができます。

### START/STOPキー

調理を開始、停止するキーです。また、本機は調理終了後15分間キーが何も押さなければ、自動的に庫内ランプと操作パネルが消灯します。

### MANUALキー

●オープンの場合  
手動でオープン庫内を加湿します。MANUALキーは調理中でも有効です。  
●ホイロ庫の場合  
キーを押している間、ホイロ庫内に給水します。

### オープン/ホイロ庫切り替えキー

キーを押すと、オープンとホイロ庫の操作が切り替わります。  
●「OVEN」オープンの操作モードです。  
●「PROVER」ホイロ庫の操作モードです。



### ディスプレイ

「時間」「温度」「加湿」を設定するときや、プログラムを登録・呼出するとき、数値を表示します。

### SELECTキー

キーを押すことで「時間」「温度」「湿度」が切り替わります。

### 「-」「+」キー

「時間」「温度」「加湿」を設定するときや、プログラムを登録・呼出するとき、数値を変更するキーです。調理中に設定値を変更することもできます。

### PROGRAMキー

●「P」プログラムの登録や変更、また、プログラムを呼び出して調理するとき、本機をプログラムモードにするキーです。  
●「M」登録・変更したプログラムを本機に記憶させるキーです。(5秒間の長押しで記憶させます。)

## キメの細かいスチーム発生により均一な色艶のある焼き上がり



新鮮な空気をオープン庫内に取り入れ、食材から発生する過剰な湿度を排出するため、パンの内部はふっくら均一で、表面はバリバリ感のある仕上がりになります。スチーム発生時は、回転するファンに水をかけ、非常に細かいスチームを発生することが可能なため、色艶の良いパンが提供できます。スチーム専用のヒーターに

より、スチーム発生後も温度変化のないすばらしい焼き上がりを得ることができます。



良い状態



悪い状態

### XF-135 貯水式

ベーカリーオープン  
(給水・排水不要)

#### 貯水タンク

XF-135は上部の貯水タンクより給水を行います。



### XF-195 水道結式

ベーカリーオープン  
(貯水タンク式対応可)

### XL-195 水道結式

ホイロ庫



### XL-135 水道結式

ホイロ庫

#### ホイロ庫

ベーカリーオープンの操作パネル上で操作し、簡単に発酵ができます。ホイロ庫とベーカリーオープンで同時に分割して焼成・発酵ができます。

## Option

### 貯水タンク NEW

XF-195 も給水・排水不要な貯水タンク仕様に対応できます。



### XF-135 専用架台

※組立て式です  
棚数：8段(棚間隔70mm)  
収納天板数：460×400mm 8枚  
外形寸法：幅598×奥行518×高さ782mm



### XF-195 専用架台

※組立て式です  
棚数：8段(棚間隔70mm)  
収納天板数：600×400mm 8枚  
外形寸法：幅798×奥行599×高さ782mm



型式・品名	XF-135 ベーカリーオープン(給水・排水不要)	XL-135 ホイロ庫	XF-195 ベーカリーオープン(貯水タンク式可)	XL-195 ホイロ庫
電源	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz(単相可)	単相200V 50/60Hz
電流	17A	5A	32A(34A)	5A
消費電力	3.4kW	1kW	6.8kW	1kW
必要設備容量	3.7kVA	1kVA	12kVA	1kVA
ブレーカー容量	20A	10A	40A	10A
収納天板数	幅460mm×奥行330mm 4枚	幅460mm×奥行330mm 8枚	幅600mm×奥行400mm 4枚	幅600mm×奥行400mm 8枚
質量	31.0kg	22.0kg	48.7kg	37.0kg
庫内寸法	幅490mm×奥行385mm×高さ330mm	幅480mm×奥行525mm×高さ610mm	幅690mm×奥行465mm×高さ330mm	幅610mm×奥行605mm×高さ610mm
外形寸法	幅600mm×奥行625mm×高さ510mm (突起物を含む奥行695mm×高さ640mm)(扉開時奥行1,045mm)	幅600mm×奥行635mm×高さ850mm (突起物を含む奥行650mm×高さ870mm)(扉開時奥行925mm)	幅800mm×奥行745mm×高さ510mm (突起物を含む奥行815mm)(扉開時奥行1,165mm)	幅800mm×奥行715mm×高さ850mm (突起物を含む奥行735mm×高さ870mm)(扉開時奥行1,105mm)



## 安全に関する注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。各製品は本来の用途以外に使用しないでください。

- 製品の色は、印刷により、実際の色とは多少異なります。
- 製品のデザインおよび定格・仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合があります。
- 実際の製品には、使用上の注意を表示しているものがあります。

## 株式会社 エフ・エム・アイ

<http://www.fmi.co.jp/>

## ■お求め・お問い合わせ先

東京：〒105-0013東京都港区浜松町2丁目8番14号 Tel.03(3436)9470  
大阪：〒538-0044大阪市鶴見区放出東3丁目11番31号 Tel.06(6969)9393

営業所 札幌：Tel.011(813)8651 四国：Tel.0875(57)5161  
盛岡：Tel.019(648)5390 広島：Tel.082(876)1855  
仙台：Tel.022(238)5711 福岡：Tel.092(481)2931  
名古屋：Tel.052(361)7891 鹿児島：Tel.099(263)8281  
金沢：Tel.076(243)7810

東京修理工場：Tel.03(5819)1280