



	N°	REV.00			
	Updated on	20/04/2018			
	Machine	LABO 2060 XPL / P			
	Type	200 - 50/60 - 3W			
	Code	IC810823063			
Electricity	Voltage	電圧	200 V		
	Frequency	周波数	50 / 60 Hz		
	Phase	相	3 P		
	Rated Power Input (1)	定格電力 (1)	5.7 / 6 kW		
	Max current flow (1)	最大電流 (1)	33 / 26.6 A		
	Fuse size	ブレーカー容量	40 A		
Size (2)	Width	幅	528 mm		
	Depth (with water connection, without tray)	奥行 (給排水接続含む、トレイ除く)	918 mm		
	Height	高さ	1404 mm		
	Net Weight	NET 重量	288 kg		
	Refrigerant	冷媒種類	R 404-A		
Cooling water	Consumption	Water in 20 °C	給水温度 20°C	190/210 Lit/h	
		Cooling tower	消費水量	クーリングタワー	1030 Lit/h
	Head loss (cooling tower) (3)	水頭損失 (クーリングタワー) (3)			4 mAq
	Size of water in	給水接続口サイズ			3/4" GAS inch
	Size of water out	排水接続口サイズ			3/4" GAS inch
Production Capacity	製造能力			20 - 60 kg/h	
Approved by	Carpigiani Bologna	1) Ms. Sardone			
	Carpigiani Japan	2) Mr. Lazzarini			
		3) Mr. Chiba			
		4) Mr. Scrimizzi			

- (1) Data has been taken when machine worked properly under right conditions.
- (2) Tolerance ± 1 mm, water connection included, tray excluded, tank cover / spigot head are closed.
- (3) Head loss of any hose / pipe / valve before water in and after water out are excluded.
- (4) Above power, current flow, water consumption and production capacity depends on various conditions such as type of mix, quantity of mix, temperature, calibrations, way of using and consumption of parts, etc.
- (5) Do not to raise the ambient temperature to 35C or higher due to stoppage of air conditioning or ventilation in the night or holiday.
- (6) For maintenance purpose, secure to prepare minimum 500mm of space either side of machine by means of moving the machine and surrounding equipment.
- (7) Any problem caused by wrong condition of installation will not be covered with warranty.
- (8) Different production capacity and/or quantity of mix from the data in approved drawing and/or in catalogue may happen due to type of mix, environmental, way of using machine, consumption of parts, etc.

- (1) 機械が適切な条件下で、正常に機能している時に採取されたデータです。
- (2) 寸法誤差 ± 1 mm、給排水接続口は含まれます。トレイは含まれません。タンクカバー、スピゴットヘッドは閉じた状態です。
- (3) 表記水頭損失には、機械給水接続口以前及び機械排水口以降のホース、パイプ、止水弁等の損失は含まれません。
- (4) 上記電力、電流、消費水量、製造能力等は原料の種類、投入量、温度、各種設定、使用方法、部品の消耗等、様々な条件により変動します。
- (5) 夜間や定休日、空調や換気設備の停止等により、機械周囲温度が 35°C 以上に上昇しないようご注意ください。
- (6) 機械のメンテナンスのため、機械本体や周囲機器の移動により、機械左右どちらかに最低 500mm のスペースが確保できるようにご準備下さい。
- (7) 設置条件の不良によるトラブルは保証の対象外となりますのでご注意ください。
- (8) 原料の内容成分、機械の使用環境や方法、部品の消耗度合い等により、製造能力や原料投入量が本承認図或いはカタログ記載の値と異なる場合があります。