

番号	名称
①	ファンネル
②	ドリップタンク残量ランプ(右)
③	コーヒー抽出スイッチ
④	コーヒー取り出しスイッチ
⑤	コーヒーノズル(延長ノズル)
⑥	ドリップタンク残量ランプ(左)
⑦	メインスイッチ
⑧	アジャスト脚
⑨	操作スイッチパネル
⑩	給水口 G1/2
⑪	排水用ドレンホース(付属品)
⑫	電源コード
⑬	アース線
⑭	ファンネルストッパー
⑮	ファンネルストッパーレバー
⑯	SUSフレキシブルホース(付属品)
⑰	定格ラベル

仕様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	コーヒーマシン(カフェトロンフレッシュ)
型式	CT-F
タイプ	1ドリップ+2ドリップタンク
外形寸法	幅383・奥行555・高さ710mm
電源	単相200V 50/60Hzのみ
電流	20A
消費電力	4.0kW
昇温時間	10分(水温により多少異なります)
ドリップタンク容量(オーバーフロー位置まで)	2.1L×2
ドリップコーヒー抽出温度	標準設定 95℃(85~97℃可変)
ドリップコーヒー抽出能力	24L/h
質量	38kg
給水設備	給水栓: G1/2 オスネジ
水道圧力	0.1~0.74MPa(流水時)
排水設備	排水孔: φ50mm以上
電源コード	長さ: 2m 3芯 外径φ12mm 3.5sq

配管用付属品	数量	備考
SUSフレキシブルホース	1	1.0m G1/2
減圧弁	1	150kPa ヨシタケ GD-79M-150
両ナット付アダプター	1	減圧弁OUT側と浄水器IN側の間に接続
排水用ドレンホース	1	1.5m、ゴム管
排水エルボ	1	ナイロン66
排水ストレート継手	1	ナイロン66

- *本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- *機械の左右の側面は、周囲の壁および物から100mm以上、背面は30mm以上あけてください。
- *据付台の下には、浄水器(別売品)、配管設備のスペースが必要です。目安として、機械本体と同等のスペース(面積)を確保してください。
- *コーヒーの味を良くし、機械の寿命を延ばすため、浄水器(別売品)を必ずおつけください。
- *排水設備は、熱湯を流すことがありますので耐熱性のある設備を設けてください。
- *本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- *電源コードは端末処理のみ(線出し)。
- *アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。
- *上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。
- *図中の尺度は、A3サイズの図面だけに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。
- *定格ラベル

カフェトロンフレッシュ (2280) CT-F

五洋電気株式会社
単相 200V 4.0kW 50/60Hz

定格電流 20A 機番 *****
株式会社 エフ・エム・アイ

