



仕様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	オートマチックシノア(ロボクーブ)
型式	C-80
外形寸法	幅630・奥行360・高さ510mm
電源	100V 50Hz/115V 60Hz (60Hz地区は別置専用トランス付属)
電流	10A(20分定格)
消費電力	800W
回転数	50Hz: 1500r.p.m 60Hz: 1800r.p.m
安全装置	ボウル安全装置・モーター保護装置
質量	19kg
電源コード	長さ: 1.8m
専用トランス (60Hz地区用)	仕様: 容量 1.5kVA 一次電圧 100V 二次電圧 115V
	外形寸法: 幅160・奥行220・高さ180mm
	質量: 7.5kg
	電源コード: 2.8m(一次側) 外径φ10.8mm

番号	名称	備考
①	本体	アルミダイキャスト
②	ボウル	ステンレス
③	ホッパー	ステンレス
④	ゴム脚	NBRφ30(4個)
⑤	連続調理スイッチ	—
⑥	停止スイッチ	—
⑦	電源コード	—
⑧	容器	2個(果汁受容器/カス受容器)
⑨	架台	ステンレス
⑩	プラグアダプター	—
⑪	アース線	—

*オプション: ストレーナーメッシュ #0.5・#3.0mm
(標準付属品のストレーナーメッシュは、#1.0mm)

*本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。

*アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。

*本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。

*上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

*図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。