



仕様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	パニーニグリラー (Spido Cook)
型式	PGS-1(100)
外形寸法	幅330・奥行445・高さ180mm (突起物を含む 奥行460mm) (上部焼成プレート開時高さ535mm)
電源	単相100V 50/60Hz
電流	14A
消費電力	1.4kW
温度範囲	120℃~400℃
昇温時間	約6分(20℃~400℃)
焼成プレート寸法	上部: 幅250・奥行250mm×1 下部: 幅250・奥行250mm×1
焼成プレート有効寸法	下部: 幅225・奥行225mm×1
質量	9.2kg
電源コード	長さ: 2.4m 外径φ9.5mm

番号	名称	備考
①	本体	ステンレス
②	下部焼成プレート	セラミックガラス(平面形)
③	上部焼成プレート	セラミックガラス(山波形)
④	押付けレバー	ハンドル部はプラスチック
⑤	電源スイッチ	押ボタン式
⑥	ヒーター作動ランプ	—
⑦	温度設定ダイヤル	—
⑧	カス受けトレイ	プラスチック
⑨	カス落とし口	—
⑩	脚	4個
⑪	電源コード	—
⑫	アース接続部	—
⑬	定格ラベル	—

※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。

※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。

※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。

※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

※定格ラベル



<b>株式会社エフ・エム・アイ</b>	名称	作成日	尺度	品名	型式	機種コード	整理番号
	外形寸法図	'21.12.13	1:5	パニーニグリラー (Spido Cook)	PGS-1(100)	5396	GGT-08C