



仕様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	エスプレッソ専用オンデマンドミル (ラ・チンバリ)
型式	MOD-2 (MAGNUM ON DEMAND)
外形寸法	幅215・奥行405・高さ625mm
電源	単相 200V 50/60Hz
電流	1.7/1.8A
消費電力	310/350W
定格時間	15秒ON/60秒OFF
ホッパー容量	1.5kg (コーヒー豆量)
豆挽時間設定	1杯用 1.00 ~ 15.00秒 2杯用 1.00 ~ 15.00秒 連続用 0.00、0.50~15.00秒
安全装置	モーター保護装置付 ホッパー安全装置付
質量	15kg
電源コード	1.25mm <sup>2</sup> 3芯 長さ1.6m 外径φ10.5mm

番号	名称	備考
①	ホッパー蓋	プラスチック
②	ホッパー	プラスチック
③	シャッター	プラスチック
④	メッシュ調節ダイヤル窓	—
⑤	メッシュ調節つまみ	つまみ(プラスチック+ゴム)
⑥	タッチパネル	—
⑦	粉取出し口	ステンレス
⑧	スタートスイッチ	ステンレス
⑨	抽出容器受け固定ネジ	ステンレス
⑩	電源スイッチ	—
⑪	抽出容器受け	調節範囲 125~140mm
⑫	本体	アルミダイキャスト
⑬	ゴム足	4個
⑭	受け皿	プラスチック
⑮	電源コード	—
⑯	アース線	—
⑰	定格ラベル	—

※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。

※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。

※電源コードは端末処理のみ(線出し)。

※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。

※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。

※図中の尺度は、A3サイズの図面のみ該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

※定格ラベル

エスプレッソ専用オンデマンドミル (2718)	
株式会社 エフ・エム・アイ	
型式 MOD-2	定格時間 15秒ON/60秒OFF
定格電圧 単相 200V	保護等級 IPX1
定格周波数 50/60Hz	
定格消費電力 310/350W	
定格電流 1.7/1.8A	機番 *****