



※標準付属品：スライス盤(1mm、3mm、5mm)、
角千切り盤3×3mm、大根おろし盤、押し棒、
容器蓋取付棒、キャベツ芯くりぬぎ工具、
専用架台、専用トロリー、ローディングコーン、
スパナ(キャベツ芯くりぬぎ工具着脱用)。

※オプション：替刃48種類、専用ラック、ダイシンググリッド
ドクリナー

※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカー
もしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用
してください。

※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。
アースは、保安および動作安定のために必要です。

※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え
付けてください。

※詳しくは単体の外形寸法図を参照してください。

※右記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されること
がありますのでご了承ください。

※図中の尺度は、A3サイズの図面のみ該当します。
拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

仕 様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	マルチ野菜スライサー(ロボクーブ)
型式	CL-52E Workstation
外形寸法	[架 台] 幅317・奥行430・高さ395mm [可 動 式 ト ロ リ ー] 幅502・奥行596・高さ920mm [CL-52E + 架台 + 可動式トロリー] 幅805・奥行596・高さ1100mm (使用時最大寸法 奥行946・高さ1280mm)
電 源	100V 50/60Hz
電 流	9.7A
消費電力	760W
回 転 数	50Hz: 400r.p.m(無負荷時) 60Hz: 480r.p.m(無負荷時)
安全装置	蓋安全装置・押し出しプレート安全装置 モーター保護装置
質 量	CL-52E設置時 : 29.7Kg (CL-52E本体25.1kg + 4.6kg) 可 動 式 ト ロ リ ー : 10.2 Kg (トロリー8.9kg + 容器1個 1.3kg)
電源コード	長さ: 1.6m

番号	名 称	備 考
①	押し出しプレート	アルミダイキャスト
②	ホッパー	アルミダイキャスト
③	連続調理スイッチ	(緑 色)
④	停止スイッチ	(赤 色)
⑤	モーターケース	ステンレス
⑥	押し棒	ABS
⑦	フィードチューブ	アルミダイキャスト
⑧	容器蓋	アルミダイキャスト
⑨	ロックハンドル(リードスイッチ付)	アルミダイキャスト
⑩	容器	アルミダイキャスト
⑪	電源コード	長さ1.6m
⑫	プラグアダプター	-
⑬	アース線	-
⑭	容器蓋取付棒	ステンレス
⑮	仕切り板	アルミダイキャスト
⑯	吐出口	-
⑰	架台	-
⑱	スペーサー	2個
⑲	ツールケース	-
⑳	架台固定脚	-
㉑	架台キャスター脚	-
㉒	架台キャスター	2個
㉓	可動式トロリー	ステンレス
㉔	可動式トロリーハンドル	-
㉕	可動柵(上段)	-
㉖	可動柵(中段)	-
㉗	トレイ	1個
㉘	可動式トロリーキャスター(ストッパー付き)	2個
㉙	可動式トロリーキャスター	2個