



仕 様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	パステライザー
型式	HTP PRO120
外形寸法	幅642・奥行990・高さ1092mm (突起物を含む奥行1011mm) (扉開時 高さ1742mm)
電源	三相200V 50/60Hz
電流	39A
消費電力	11.6kW
冷媒	R452A 1.6kg
処理量	36~110L
冷却水量	500L/h (給水温度20℃、水道圧力0.3MPa時)
質量	244kg
電源コード	VCT 14X4芯 3.5m

番号	名 称	備 考
①	表示パネル	—
②	操作パネル	—
③	シャワーホース	—
④	取出し栓	—
⑤	取出し口	—
⑥	キャスター脚	—
⑦	容器蓋	—
⑧	洗浄水用給水口	G3/4
⑨	給水口	G3/4
⑩	排水口	G3/4
⑪	アース接続部	—
⑫	電源コード	—
⑬	アース線	緑

配管用付属品	数量	備 考
ニップル	3	3/4 × 1/2

- *機械の周囲は、物や壁面から100mm以上、上部は700mm以上、背面は500mm以上離してください。
- *本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- *本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。
- *電源コードは、末端処理のみ(線出し)。
- *アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。
- *冷却水は、水道水で水温30℃以下、水圧0.1MPa~0.5MPa(通水時)とします。
- *クーリングタワー水は使用できません。
- *上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますがご了承ください。
- *図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。